



La Potée Du Tonkinois

Le Tonkinois - Marine Nr.1

LE TONKINOIS - Marine No.1 Bootsack

Vernis Marine No.1 ist eine Holzschutzfarbe, die Ihr Holz schützt und gleichzeitig verschönert. Der Bootsack, glänzend und antikorrosiv, ist für alle Holzarten für den Innen- sowie Außenbereich geeignet und der ideale Yachtack. Zertifiziert von der französischen Marine. Durch die öligen und chemiefreien Bindemittel ist der Ma-

rine-No.1-Bootsack langlebig, extrem abriebfest, hoch UV-beständig, salzwasser-, trittfest und resistent gegen Haushaltsreinigern. Verwendet werden kann der Bootsack für Decksaufbauten, Masten, Badeplattformen, Teakdecks, Pinnen, Holzmöbel, Parkett, Türen, etc., entfettete Metalle.

| Nr. | Bezeichnung | € |
|-------|---|-------|
| 65013 | LE TONKINOIS - Marine No.1 Bootsack / 1000 ml | 25,90 |
| 65014 | LE TONKINOIS - Marine No.1 Bootsack / 2500 ml (€/l 22,76) | 56,90 |

TONKINOIS - Transparentspachtel

Diese transparente Spachtelmasse verschließt kleine Löcher, Risse und beseitigt somit Porositäten. Der TON-

KINOIS Transparentspachtel sorgt für eine glatte Oberfläche des Holzes. Es bleiben alle Maserungen sichtbar.

| Nr. | Bezeichnung | € |
|-------|---|-------|
| 65017 | TONKINOIS - Transparentspachtel / 200 g (€/l 74,50) | 14,90 |



Le Tonkinois - Bootsöl-Lack

LE TONKINOIS - Bootsöl-Lack

LE TONKINOIS ist ein hochwertiges Öl, daß seit fast 100 Jahren nach bewährten handwerklichen Verfahren ausschließlich aus bestem Leinsamen gepreßt und bei 270°C raffiniert wird. Diesem Produkt wird anschließend ein Teil pures China-Holzöl beigelegt. So entsteht ein Öl von höchster Reinheit, dessen Qualität von keinem Chemieprodukt übertroffen wird.

jede Konstruktion vor Vergrauen und Auswaschen des Holzes, verhindert Rißbildung und bewahrt lebenslang den hellen, natürlichen Charakter des Materials. Wert-erhaltender Schutz ohne Chemie.

LE TONKINOIS ist der perfekte Schutz für jedes Holz im Außen- und Innenbereich. Es bewahrt den natürlichen, warmen Charakter des Materials für nahezu unbegrenzte Zeit, selbst unter extremen klimatischen Bedingungen. Die größten Feinde des Holzes im Außenbereich – Wasser und Sonne – haben nach einer 3- bis 4-Schicht-Behandlung mit LE TONKINOIS keine Chance: das feine Leinöl schützt

Edle Parkettböden, wertvolle Möbel – eben alles aus Holz – erhält mit LE TONKINOIS eine sichere Langzeitversiegelung, die dem Holz Licht- und UV-Beständigkeit verleiht, es zuverlässig vor Temperaturschwankungen und Abrieb schützt. Und, LE TONKINOIS ist Natur pur, es entwickelt keinerlei schädliche Dämpfe. Auch entfettete Metalle erhalten mit LE TONKINOIS eine extrem beständige Grundierung: die Zulassung als Schiffsack der französischen Marine belegt eindrucksvoll die Zuverlässigkeit dieses einzigartigen Schutzes.

| Nr. | Bezeichnung | € |
|-------|---|-------|
| 65008 | LE TONKINOIS - Bootsöl-Lack / 500ml (€/l 27,80) | 13,90 |
| 65009 | LE TONKINOIS - Bootsöl-Lack / 1000 ml | 22,90 |
| 65012 | LE TONKINOIS - Bootsöl-Lack / 2500 ml (€/l 19,16) | 47,90 |



OWATROL D1 und D2

Als Alleinkonservierung für Holzbauteile aller Art. Geeignet für Holzdecks, Masten, Rümpfe, Inneneinrichtung etc. D1-gesättigte Holzboote sind und bleiben dicht. Holzfäule hat keine Chance, weil D1-Sättiger Luft und Wasser aus dem Holz verdrängt, die Holzfasern stärkend umhüllt und die Oberfläche versiegelt. Die Tränkung mit D1 braucht und kann nur einmal im Leben des Holzes vorgenommen werden und das Holz bleibt zeitlebens geschützt. D1-Sättiger mit einem breiten Flachpinsel naß in naß auftragen – bis nichts mehr hinein geht – und alles seidenmatt ist. Farbe: farblos, Verbrauch auf Vollholz ca. 1,5 l/m², Sperrholz 0,5 l/m². D2-Vollender ist ein Hochglanzbeschichtung-Öl über den D1-Sättiger. Blättert nicht ab! Auch als Alleinkonservierungsmittel in Innenräumen und auf Holzfußböden zu verwenden. Farbon: Klar.

GLÄNZEND GEMACHT



Owatrol D1 und D2

| Nr. | Bezeichnung | € |
|-------|--|-------|
| 65410 | OWATROL - Decksöl D1 / Sättiger/ 1000 ml | 19,90 |
| 65411 | OWATROL - Decksöl D1 / Sättiger/ 2500 ml (€/l 18,76) | 46,90 |
| 65412 | OWATROL - Decksöl D2 / Vollender / 1000 ml | 23,90 |
| 65413 | OWATROL - Decksöl D2 / Vollender / 2500 ml (€/l 22,76) | 56,90 |




G4/G8 Versiegelung und Klarack

G4/G8 Versiegelung und Klarack

G4-Versiegelung: Ein Polyurethanharz zur Ausbesserung von schadhaften Holzstellen, als Sperrgrund und Versiegelung von Keller und Wänden, Haftgrund für Polyesterbeschichtungen und als strapazierfähige Lackierung für Holz. Ausgebrochene Holzteile können mit einer Mischung von G4 und Holzspänen wieder dauerhaft aufgefüllt werden. G8 Super: Ein strapazierfähiger Klarack mit sehr guter UV-Beständigkeit, praktisch vergilbungsfrei. Geeignet für Holz, Epoxid- und Polyesterlaminat. Sehr gut für den Außeneinsatz geeignet.

| Nr. | Bezeichnung | € |
|-------|---------------------------------|-------|
| 62216 | Versiegelung G4/ 1 l | 16,90 |
| 62214 | Versiegelung G4/5 l (€/l 16,78) | 83,90 |
| 62210 | Klarack G8-Super/ 1 l | 37,90 |
| 62212 | G4/G8 Verdüner/ 1 l | 13,90 |
| 62213 | G4/G8 Verdüner/ 5 l (€/l 10,98) | 54,90 |

Le Tonkinois Merkblatt – Verarbeitungshinweise

| | |
|---|--|
| Bindemittelbasis | 70% Leinöl – 30% chinesisches Nußholzöl |
| Verwendungszweck | Schutzanstrich auf alle Holzflächen im Innen- und Außenbereich Für Lackierungen von Möbeln, Haftgrundanstrich auf Metallflächen |
| Eigenschaften | Hoch wasserdampfdurchlässig, hoher Trockenauszug, gute UV-Beständigkeit, hervorragende Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen, sehr gutes Deckungsvermögen, sehr abrieb- und stoßfest, beständig gegen Basen und Gase, absolut kochfest, hoch hitzebeständig, salzwasserfest, enthält keine Lösungsmittel und ist absolut Chemie frei. |
| Farbton | Goldgelb, farblos. |
| Glanzgrad | Hochglänzend, seidenglänzend oder matt. Seidenglanz 2:1 mit Gelomat gemischt, matt 1 : 1 mit Gelomat gemischt. |
| Mischbar | Mixol Abtönpasten oder in Farbmischanlagen |
| Verdünnung | Balsamterpentinöl = Chemie frei, Terpentin oder Kunstharzverdünnung. Nicht anzuwenden: alle aromatenfreien Verdünnungen |
| Hautbildung | Le Tonkinois enthält keinerlei Lösungsmittel und bildet daher je nach Temperatur nach ca. 6 Stunden eine Haut. Diese muß entfernt und darf nicht mit verrührt werden. |
|  Selbstentzündung | Mit Leinöl getränkte Lappen über Nacht ins Wasser legen, dann entsorgen.. |
| Beschichtungsaufbau | Im Innenbereich zwei Anstriche, Außenbereich 4 Anstriche. Der Anstrich ist grundsätzlich in dünnen Schichten aufzutragen. Es darf täglich nur ein Anstrich ausgeführt werden. |
| Trocknung | Chemisch, durch Oxydation (Aufnahme von Sauerstoff) Trocken je nach Witterung in zwei Stunden, hart nach 8 Stunden. |
| Zwischenschliff | Nur nach dem Grundanstrich, sonst nicht notwendig |
| Verarbeitungstemperatur | Sollte nicht unter Null Grad und in praller Sonne verarbeitet werden. Bei feuchter Witterung, auf die Bearbeitungsoberfläche achten. Darf nicht auf feuchte Untergründe gestrichen werden. |
| Bootsbau | Außenbereich mindestens sechs Anstriche, Innenbereich zwei Außnahme: Niedergang, hier müssen vier Schichten aufgetragen werden. |
| Holzaußenbereich | Neues Holz außen: Allseitig mit Bio Impression Vorstreichöl grundieren. Bio Impression dringt tief ein und verklebt die Kapillare. Die Feuchtigkeitsaufnahme wird vermindert, ebenso das Quellverhalten. Anstrichschäden werden gemindert. Altes Holz außen: Nach gründlichem Anschleifen ebenfalls mit Bio Impression grundieren. Vier Anstriche auf die Saugfähigkeit des Untergrundes eingestellt |

| | |
|----------------------------|--|
| Lasuraufträge | Zwei farbige Anstriche sowie zwei farblose Anstriche. Je nach Intensität des lasierend eingestellten Naturlackes. Le Tonkinois, kann auch mit vier farbigen Anstrichen verarbeitet werden. |
| Einsatzgebiete | Dachuntersichten – Holzverschalungen – Fenster – Türen – Gartenzäune Gartenlauben – Garagentore – Balkonbrüstungen – Balkongeländer – Holzdielenböden – Gartenmöbel – auf alle Teakhölzer |
| Metallflächen | Als Haftgrund- oder Endanstrich auf Metallflächen, wie Kupfer, Aluminium, Zink und Eisen. Auf Kupfer nach dem Anschleifen oxydierter Flächen, als Schutzanstrich zur Verhinderung weiterer Oxydationen. Abgetönt mit Mixol LW Typen rehbraun und schwarz, wird Le Tonkinois im Farbton Altkupfer eingestellt. Ein Abplatzen ist aufgrund der öligen Bindemittel ausgeschlossen. Zwei Beschichtungen sind ausreichend. |
| Holzinnenbereich | Holzdecken – Fenster – Türen – Treppengeländer – Treppenstufen – Parkettböden.- Korkbeläge – Wandvertäfelungen. |
| Parkett | Anstrichauftrag in drei bis vier Schichten. |
| Möbel | Tische – Schreibtische – Schränke – Arbeitsplatten in der Küche – antike Möbel mit Intarsien etc. |
| Zusammenfassung | <p>Le Tonkinois ist ein vielseitig einsetzbarer Naturlack mit sehr guten Eigenschaften. Biegsam, sehr elastisch, kochfest, hoch hitzebeständig, salzwasserfest, beständig gegen Basen und Gase, gute UV-Beständigkeit, beständig gegen Temperaturschwankungen, keine Lösemittel und absolut Chemie frei.</p> <p>Wo andere viele unterschiedliche Lacke brauchen, (Bootslack-Möbel-lack Parkettlack-Holzverschalungen-Kottofliesen-Haftgrundanstrich auf verzinkte Flächen-Kupfer) , benötigen Sie nur einen einzigen Lack , Le Tonkinois.</p> |
| Applikationen | Le Tonkinois kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. |
| Hinweis! | Holzflächen die Risse auf waagerechten Flächen aufweisen, sollten mit Le Tonkinois Transparentspachtel verschlossen werden. Der Transparentspachtel ist aus dem Gleichen Material wie der Lack, nur wesentlich kompakter eingestellt. So vermeiden Sie bei Feuchtigkeit ein Quellen des Holzes in Rißzonen und beugen Anstrichschäden vor. |
| Französische Marine | Le Tonkinois ist von der französischen Marine als Schiffslack zugelassen und aufgrund seiner überragenden Eigenschaften und Anwendungsbereiche zertifiziert. |
| Untergrundprüfung ! | Jeder Anwender hat eigenverantwortlich den zubeschichtenden Untergrund auf seine Eignung hin als Anstrichträger zu prüfen. Bei unsicheren Untergründen, sind Probeanstriche zwingend notwendig, um eventuelle Schäden vorzubeugen. Im Zweifelsfall unbedingt den Hersteller oder dessen Vertreter um Rat bitten. Bei tropischen Hölzern Auskunft einholen. |

